

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/amortyzator-skretu-falcon-nexus-2-2-jeep-wrangler-jl-gladiator-jt-p-19233.html>



Amortyzator skřętu falcon Nexus 2,2 Jeep Wrangler JL/ Gladiator JT

Cena	2 731,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TX-09-02-22-110-000
Producent	Teraflex

Opis produktu

Regulowany amortyzator skřętu dla Jeep Wrangler JL oraz Jeep Gladiator JT. Mocowanie w fabryczne miejsca i dla fabrycznego drążka kierowniczego (możliwość dokupienia adaptera przy zmianie drążków na heavy duty). 3 tryby pracy: Soft, Medium, and Sztwywny (Firm). Zalecany przede wszystkim dla pojazdów wyposażonych w większe od fabrycznych koła i/lub zestaw lifu. Dla kół powyżej 40" zalecana zmiana na system hydrauliczny.

Główne cechy:

- Zestrojony specjalnie dla Jeep Wrangler i Gladiator
- Mocowanie w fabryczne miejsca nie wymaga żadnych przeróbek
- Tłoczek wykonany w technologii Equal Force (EF) eliminuje efekt „ciągnięcia” w jedną ze
- Płynna praca zarówno przy jednostajnej pracy jak i gwałtownych ruchach
- Niski profil dla ochrony przed uszkodzeniami i ocieraniem o elementy zawieszenia
- Duży przekrój wewnętrzny (2.125”) dla zwiększonej wytrzymałości
- Wykonany ze stopu aluminium 6061-T6 dla niskiej wagi i odporności na uderzenia
- Wnętrze dodatkowo szlifowane i honowane
- Trzpień wykonany z utwardzanej i chromowanej stali 5/8”
- Duży zakres regulacji wersji z regulacją
- Tłoczek z obrabianego CNC i anodowanego aluminium 6061-T6
- 1-częściowa mosiężna i pokryta teflonem głowica tłoka z uszczelnieniem o-ring
- Digressive linear piston and base valve technology
- OGS (Oil/Gas Separator) zapobiega spienianiu
- Olej Red Line High-viscosity, full synthetic dla pracy w każdej temperaturze
- Wysoka wytrzymałość na korozję: 1,000 godzin w mgiełce solnej
- Wszystkie elementy w pełni serwisowalne i wymienne

Dedykowany dla

- JL Wrangler (2D)
- JL Wrangler Unlimited (4D)
- JT Gladiator
- 0-6” Lift
- Fabryczne drążki kierownicze (dolny)

Bardzo prosty montaż przy użyciu podstawowych narzędzi: nasadka 18 mm oraz 15 mm