

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/dystanse-5x127-71,6mm-35mm-jeep-wrangler-jk-p-9438.html>



Dystanse 5x127 71,6mm 35mm Jeep Wrangler JK

Cena	599,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ORE

Opis produktu

Dystanse kół o grubości 35mm o rozstawie śrub 5x127mm z otworem centralnym 71,6mm z kołnierzem centrującym. Bardzo precyzyjnie wykonane z anodowanego aluminium 6061 w stanie T6 który ma dużo lepsze parametry wytrzymałościowe od popularnego na dystanse stopu PA21. Szpilki stalowe utwardzane M1/2"x20 Cena za kpl. - 4 szt

JEEP GRAND CHEROKEE WKJ 1999-2004

JEEP WRANGLER JK 2007-2017

WYMIARY:

GRUBOŚĆ: 35 mm

IŁOŚĆ ŚRUB: 5

ROZSTAW ŚRUB: 127mm

ŚREDNICA OTWORU WEW: 71,6mm

GWINT M1/2"x20

Prawidłowa instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego profesjonalistę, który ma wystarczającą wiedzę na temat montażu dystansów kół.

Wytyczne i uwagi do montażu dystansów:

- 1) Do bezpiecznej i prawidłowej instalacji nowych dystansów kół lub adapterów wymagany jest klucz dynamometryczny (bez użycia narzędzi pneumatycznych).
- 2) Upewnij się, że usunąłeś całą korozję z piasty i tarczy hamulcowej pojazdu za pomocą papieru ściernego, szczotki drucianej lub koła drucianego, aby zapewnić właściwe wycentrowanie i osadzenie dystansu.
- 3) Upewnij się, że dystans lub adapter dokładnie przylega do piasty pojazdu, a koło dokładnie przylega do powierzchni dystansu.
- 4) Upewnij się, że dystanse kół lub adaptery posiadają szpilki o tej samej średnicy gwintu, co szpilki w twoim pojeździe.
- 5) Oryginalne szpilki kół w twoim pojeździe mogą być dłuższe od grubości dystansu. W takim przypadku masz kilka opcji:
 - Można skrócić lub wymienić fabryczne szpilki kół na dłuższe.
 - Twoje felgi mogą mieć zagłębienia lub wnęki pomiędzy otworami montażowymi. Jeśli te zagłębienia są wystarczająco duże i odpowiednie, aby pomieścić szpilki w twoim pojeździe, nie musisz modyfikować szpilek.
- 6) Nigdy nie montuj kół na dystansach, jeśli fabryczne szpilki pojazdu mają kontakt z tyłą częścią felgi. Upewnij się, że tylna część felgi dokładnie przylega do powierzchni dystansu.

