

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/dystanse-5x127-m14-x15-25mm-jeep-wrangler-jl-gladiator-jt-p-18815.html>



Dystanse 5x127 M14 x1.5 25mm Jeep Wrangler JL/ Gladiator JT

Cena	499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ORE

Opis produktu

Dystanse kół o grubości 25mm o rozstawie śrub 5x127mm z otworem centralnym 71,6mm z kołnierzem centrującym. Bardzo precyzyjnie wykonane z anodowanego aluminium 6061 w stanie T6 który ma dużo lepsze parametry wytrzymałościowe od popularnego na dystanse stopu PA21. Szpilki stalowe utwardzane M14 x 1.5. Cena za kpl. - 4 szt

- JEEP GRAND CHEROKEE WK WERSJA EUROPEJSKA 2010 -2013r.
- JEEP GRAND CHEROKEE WK WSZYSTKIE WERSJE od 2014 r.
- JEEP WRANGLER JL od 2018 r.

WYMIARY:

- GRUBOŚĆ: 25 mm
- ILOŚĆ ŚRUB: 5
- ROZSTAW ŚRUB: 127mm
- ŚREDNICA OTWORU WEW: 71,6mm
- GWINT M14 x 1,5

Prawidłowa instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego profesjonalistę, który ma wystarczającą wiedzę na temat montażu dystansów kół.

Wytyczne i uwagi do montażu dystansów:

- 1) Do bezpiecznej i prawidłowej instalacji nowych dystansów kół lub adapterów wymagany jest klucz dynamometryczny (bez użycia narzędzi pneumatycznych).
- 2) Upewnij się, że usunąłeś całą korozję z piasty i tarczy hamulcowej pojazdu za pomocą papieru ściernego, szczotki drucianej lub koła drucianego, aby zapewnić właściwe wycentrowanie i osadzenie dystansu.
- 3) Upewnij się, że dystans lub adapter dokładnie przylega do piasty pojazdu, a koło dokładnie przylega do powierzchni dystansu.
- 4) Upewnij się, że dystanse kół lub adaptery posiadają szpilki o tej samej średnicy gwintu, co szpilki w twoim pojeździe.
- 5) Oryginalne szpilki kół w twoim pojeździe mogą być dłuższe od grubości dystansu. W takim przypadku masz kilka opcji:
 - Można skrócić lub wymienić fabryczne szpilki kół na dłuższe.
 - Twoje felgi mogą mieć zagłębienia lub wnęki pomiędzy otworami montażowymi. Jeśli te zagłębienia są wystarczająco duże i odpowiednie, aby pomieścić szpilki w twoim pojeździe, nie musisz modyfikować szpilek.
- 6) Nigdy nie montuj kół na dystansach, jeśli fabryczne szpilki pojazdu mają kontakt z tyłą częścią felgi. Upewnij się, że tylna część felgi dokładnie przylega do powierzchni dystansu.