

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-9500-lbs-4309-kg-dual-speed-p-9439.html>



## Wyciągarka 9500 lbs [4309 kg] DUAL SPEED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>  |
| Kod producenta | <b>escape 1850</b> |
| Producent      | <b>Escape</b>      |

### Opis produktu

Dwubiegowa wyciągarka Escape o uciągu 9500 lbs (4309 kg). Doskonała do lekkich samochodów terenowych.

**Wolniejszy bieg - przełożenie 201:1 - 10,8 metra na minutę.**

**Szybki bieg - przełożenie 100:10 - 21 metrów na minutę, uciąg na szybkim biegu - 6500 LBS (2948 kg)**

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

**Obudowę z przekąźnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe**, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

#### Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekąźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

#### Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

##### Wolny bieg 201:1

| Obciążenie (lbs/kg) | Szybkość (m/min) | Pobór prądu (A) |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 0                   | 10.8m            | 78              |
| 2375 (1077)         | 4.1m             | 198             |
| 4750 (2155)         | 3.1m             | 260             |
| 7125 (3232)         | 2.2m             | 330             |
| 9500 (4309)         | 1.7m             | 420             |

##### Szybki bieg 100:1

| Obciążenie (lbs/kg) | Szybkość (m/min) | Pobór prądu (A) |
|---------------------|------------------|-----------------|
|---------------------|------------------|-----------------|

---

|             |      |     |
|-------------|------|-----|
| 0           | 21m  | 87  |
| 1625 (737)  | 7,2m | 240 |
| 3250 (1474) | 4,6m | 315 |
| 4875 (2211) | 2.6m | 405 |
| 6500 (2948) | 2.4m | 470 |

**Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:**

| Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) wolny/szybki<br>bieg | Ilość liny na bębnie (m) |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 4309 / 2948                                 | 6                        |
| 2            | 3500 / 2351                                 | 13,5                     |
| 3            | 2947 / 1956                                 | 22,5                     |
| 4            | 2544 / 1674                                 | 28                       |

**Dane techniczne**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Uciąg w poślizgu    | 9500 lbs / 6500 lbs   4309kg / 2948 kg |
| Silnik              | 5,5KM / 4.0KW                          |
| Przełożenie         | 201:1 / 100:1                          |
| Przekładnia         | Planetarna                             |
| Hamulec             | Automatyczny                           |
| Rozmiar bębna       | 63,5 x 228 mm                          |
| Lina                | Stalowa - 28 m 8,3mm                   |
| Prowadzenie liny    | Prowadnica rolkowa                     |
| Sterowanie          | Przewodowe i bezprzewodowe             |
| Zalecany akumulator | minimum 650A prądu rozruchowego        |
| Otwory montażowe    | 241 x 114.3 mm                         |
| Waga                | 42                                     |
| Wymiary             | 557 x 164 x 243mm                      |
| Gwarancja           | 2 lata door-to-door                    |