

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-escape-evo-12000-lbs-5443-kg-dual-speed-z-lina-syntetyczna-p-246.html>



Wyciągarka Escape EVO 12000 lbs [5443 kg] Dual Speed z liną syntetyczną

Cena	2 840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EVO-12000DS-sy
Producent	Escape

Opis produktu

Doskonała do lekkich i średnich samochodów terenowych.

Posiada odporny na przeciążenia, bezawaryjny hamulec cierny (konstrukcja WARN). Przekładnia oparta na komponentach firmy RAMSEY.

Solidne podstawy wyciągarki, obudowa oraz brak jakichkolwiek plastikowych elementów sprawia, że wyciągarka służy bezawaryjnie jeszcze dłużej.

Każda wyciągarka z serii EVO poddawana jest wymagającej kontroli jakości.

Zasilana 450 amperowym solenoidem w metalowej obudowie nad bębnem. Obudowę po przedłużeniu kabli można przenieść np. pod maskę samochodu.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- ślizg aluminiowy
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- metalowaa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Wolny bieg siła w kg	prędkość w metrach		Szybki bieg siła w kg	prędkość w metrach		Pobór prądu	
	12V	24V		12V	24V		
0	6	7,1	0	36,3	49	80	70
1814	3,5	4,9	252	17,8	33,1	245	153
3175	2,8	4,2	441	13,6	28	300	200
4536	2,2	3,6	630	10,8	24,1	400	250
5443	1,6	3,0	756	9,4	20,3	450	280

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	7,2 KM/5,4 KW
Przełożenie	1 bieg 230:1, 2 bieg 35:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	35 kg
Wymiary	630 mm x 160 mm x 170 mm
Gwarancja	5 lat