

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-escape-evo-12500-lbs-5670-kg-ip68-p-19127.html>



Wyciągarka Escape EVO 12500 lbs [5670 kg] IP68

Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Escape EVO 12500 lbs
Producent	Escape

Opis produktu

W modelu tym całkowicie przebudowano przekładnię - zębaki i wszystkie pozostałe elementy zostały znacznie wzmocnione w stosunku do innych konstrukcji.

- Zastosowano najnowszy typ hamulca ciernego, zapewniając niespotykany dotąd poziom bezawaryjności.
- Dodatkowo wyciągarka spełnia teraz normę IP68 - oznacza to że jest w dużo większym stopniu odporna na kurz, błoto, wodę i inne warunki atmosferyczne niż inne konstrukcje w tej klasie.
- Wyciągarka nie posiada żadnych plastikowych elementów mechanicznych, co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.
- Wzmocnione zostały również podstawy wyciągarki, które zapewniają też większy niż standardowy prześwit na linę.
- Wymagająca kontrola jakości sprawia, że otrzymujemy produkt kompletny, zadowolający nawet najbardziej wymagających.
- Zasilana 450 amperowym solenoidem solidnej i kompaktowej obudowie, którą można odkręcić od wyciągarki i umieścić w dowolnym miejscu na samochodzie.
- Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina stalowa
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	7.8m	65
2000 (907)	3.8m	100
4000 (1814)	2.72m	130
8000 (3629)	2.3m	200
1000 (4536)	1.96m	250
12500 (5670)	1.8m	290

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5670	4.8
2	4876	11.1
3	4290	18.7
4	3647	25.0

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12500 lbs [5670 kg]
Silnik	6 KM/4.5kw; 4,8 KM 24v
Przełożenie	262:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny
Rozmiar bębna	63mm×223mm
Lina	Stalo 9,5mm 25m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	575mm x 170 mm x 197 mm
Gwarancja	5 lat