

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-escape-value-12000lbs-120fg-5443kg-z-lina-syntetyczna-p-28063.html>



Wyciągarka Escape Value 12000lbs 12.0FG [5443kg] z liną syntetyczną

Cena	1 989,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	12.0FG
Producent	Escape

Opis produktu

Wyciągarka Escape 12000 lbs (5443kg) teraz w odsłonie z automatycznym sprzęgłem i przyspieszoną przekładnią. Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały metalowy hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Automatyczne sprzęgło - aby odblokować wystarczy podnieść rączkę do góry. Aby włączyć automatyczne sprzęgło wystarczy opuścić rączkę w dół. Gdy wyciągarka zacznie pracować sprzęgło automatycznie zaskoczy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przełącznikowa zostały **dotatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody. W silniku śrubę masową zastąpiono uszczelnioną szpilką do której dokręca się przewód masowy, w podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębnem.

Obudowę z przełącznikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- ślizg aluminiowy
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	11m	75
4000 (1814)	6.6m	195
6000 (2722)	5.4m	240
8000 (3629)	4.1m	291
10000 (4536)	3.4m	335
12000 (5443)	2.4m	350

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5440	5.4
2	4322	11.4
3	3590	19.4
4	3075	26.8

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	6 KM/4.5kw dla 12v, 4,8 KM dla 24v
Przełożenie	173:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, metalowy, dwukierunkowy.
Rozmiar bębna	64mm x 224mm
Lina	Syntetyczna
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	30kg z liną syntetyczną
Wymiary	530x160x216 mm
Gwarancja	24 miesiące