

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-prime-130xe-13000lbs-5897kg-z-lina-syntetyczna-p-13196.html>



Wyciągarka Prime 13.0XE 13000lbs [5897kg] z liną syntetyczną

Cena	2 299,00 zł
Numer katalogowy	Es-1467
Kod producenta	1467
Producent	Escape

Opis produktu

Atrakcyjny wygląd, solidna budowa, bardzo dobre uszczelnienie - nowa wyciągarka PRIME 13.0XE o uciagu 5897kg - 13000 lbs. Dedykowana głównie dla samochodów terenowych.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny nowego typu, który pozwala na lata bezawaryjnej pracy.

Prosta w obsłudze przekładnia - już nie musisz zwracać uwagi na poprawne zazębianie się.

Wyciągarka nie posiada żadnych plastikowych elementów i jest bardzo dobrze uszczelniona.

Przełącznik zamontowany nad bębniem w estetycznej obudowie.

Przełożenie 191:1 zapewnia sprawną prędkość zwijania liny.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 24 miesięczną gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	10.82	67
4000 (1814)	4.63	198
6000 (2722)	3.66	261

8000 (3629)	3.0	320
9500 (4536)	2.46	350
11000 (4970)	2.18	370
13000 (5897)	2.01	405

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5897	6.0
2	4178	13.2
3	3642	22.1
4	3123	26

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	13000 lbs - 5897 kg
Silnik	6,6 KM/ 4,9KW
Przełożenie	191:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	63,5mm x 224mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	538mm x 160mm x 250mm
Gwarancja	24 miesiące