

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-xtr-12000lbs-5443kg-speed-z-lina-syntetyczna-p-9359.html>



Wyciągarka XTR 12000lbs [5443kg] SPEED z liną syntetyczną

Cena	2 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	XTR12000lbs5443S-sy
Kod producenta	1709
Producent	Escape

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 12000 lbs o uciagu 5443 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do samochodów terenowych oraz autolawet.

Nowy model - wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamotować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

XTR 12.0 SPEED zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przekaźnikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
---------------------	------------------	-----------------

0	10.36	85
4000 (1814)	3.90	97
6000 (2722)	2.80	140
8000 (3629)	2.48	275
10000 (4536)	1.71	310
12000 (5443)	1.40	375

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5443	5.39
2	4322	12.19
3	3590	20.36
4	3075	28.04

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	6,5 KM/4,8 KW
Przełożenie	216:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, sprężynowy
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	559mm x 177mm x 172mm
Gwarancja	24 miesiące