

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/wyciagarka-xtr-13500lbs-6130kg-speed-p-19017.html>

Wyciągarka XTR 13500lbs [6130kg] SPEED

Cena	1 649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	XTR 13500

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 13500 lbs SPEED o uciążu 6130 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do samochodów terenowych oraz autolawet. Zwiększony prześwit na linę oraz dodatkowy pręt z tyłu wyciągarki wzmacnia konstrukcję i pozwala nawinąć nawet 35 metrów liny.

Nowy model - wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamotować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

XTR 13.5 SPEED zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przekaźnikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	7.4	65
2000 (907)	3.5	130
4000 (1814)	3.1	205
6000 (2722)	2.7	260
8000 (3629)	2.1	330
10000 (4536)	1.7	390
13500 (6130)	1.5	440

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	6130	5.39
2	4950	11.0
3	4130	18.7
4	3450	27

Uciąg w poślizgu	13500 lbs [6130 kg]
Silnik	6.8KM 5.0KW
Przełożenie	216:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny, sprężynowy
Rozmiar bębna	88mm x 224mm
Lina	Stalowa 9,5mm 28m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	574mm x 199mm x 241mm
Gwarancja	24 miesiące