

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/zestaw-amortyzatorow-teraflex-falcon-sp2-33-fast-adjust-piggyback-diesel-lift-2-4-5-p-24490.html>



Zestaw amortyzatorów TeraFlex Falcon SP2 3.3 Fast Adjust Piggyback Diesel Lift 2-4,5"

Cena	14 939,00 zł
Numer katalogowy	TeraFlex 11-02-33-400-202
Kod producenta	TX11-02-33-400-202
Producent	Teraflex
Strona zabudowy amortyzatora	przód+tył
Rodzaj amortyzatora	olejowo-gazowe
Rodzaj zawieszenia	off-road
Lift	2", 2,5", 3", 3,5", 4", 4,5"
Strona zabudowy	brak informacji
Wersje Modelu - Jeep JL 2 Drzwi	Wrangler JL 2 Drzwi 18-present
Wersje Modelu - Jeep JL 4XE	Wrangler JL 4XE 21-present
Kategoria	Zawieszenie
Producent części	Inny
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody osobowe
Stan	Nowy
Film	https://www.youtube.com/embed/RyK1gHndasM
Wersje Modelu - Jeep JL 4 Drzwi	Wrangler JL 4 Drzwi 18-present
Pasuje do:	Wrangler JL 2 Drzwi 18-present, Wrangler JL 4 Drzwi 18-present,

Opis produktu

Popraw komfort jazdy z TeraFlex

Falcon 3.3 to specjalnie zaprojektowane amortyzatory, które **zapewniają jeszcze większą stabilność i komfort** dzięki kilku stopniowej regulacji zawieszenia, w zależności od indywidualnych potrzeb. Wyposażone w system **Valve Optimized Damping**, który za pomocą specjalnego zaworu zwiększa reakcje amortyzatora oraz poprawia kontrolę nad pojazdem podczas pokonywania nierówności terenu z dużymi prędkościami. Przednie amortyzatory charakteryzują się rewolucyjną konstrukcją ze zbiornikiem ustawionym poziomo, co przyczynia się do zwiększenia prześwitu pomiędzy amortyzatorem a oponą dając **możliwość zamontowania większych kół**. W przypadku tylnych amortyzatorów zbiornik ustawiony jest pionowo co minimalizuje jego uszkodzenia przez kamienie wyrzucane spod tylnych kół pojazdu.

Regulacja zawieszenia

Cały system regulacji składa się z dwóch gałek, pierwszy z nich ma trzy pozycje: **Soft, Medium i Firm**. W trybie Firm mamy dodatkowo opcje regulacji drugiego, mniejszego pokrętki w 8-stopniowej skali, dla jeszcze dokładniejszego ustawienia twardości zawieszenia. Dodatkowo amortyzatory zostały wyposażone w **system SP2** pozwalający wybrać jeden z dwóch trybów pracy: **Soft / Cold lub Performance**. Wyboru trybu dokonuje się przed montażem, obracając dolne oko

amortyzatora.

Charakterystyka trybów pracy:

- **Soft / Cold** - jest zalecany do jazdy w nierównym terenie, na szlakach skalnych i/lub w niskiej temperaturze (poniżej 5°C)
- **Performance** - jest zalecany dla uzyskania maksymalnej przyczepności, stabilności i kontroli na autostradzie i / lub w terenie

Specyfikacja SP2 3.3 Fast Adjust Piggyback:

- Lift 2-4,5"
- Szeroki zakres regulacji
- Trzy typy regulacji Soft, Medium i Firm
- Tryb SP2 dostosowuje kompresję dzięki dwóm trybom Soft i Performance
- Idealny na co dzień oraz przystosowany do trudnych warunków
- Inspirowany wyścigami
- Konstrukcja piggyback zwiększa pojemność oleju i gazu w celu zmniejszenia ciepła
- Zwiększony przepływ oleju
- Zneutralizowano typowe problemy z przeciekami

Specyfikacja Falcon Performance:

- Korpus o średnicy 2,25" wykonany z aluminium 6061-T6
- Wyszlifowane wnętrze amortyzatora zapewnia długą żywotność
- Chromowany trzpień o średnicy 3/4" jest odporny na uszkodzenia i korozję
- Twardy, anodowany tłok z O-ringiem
- Zaawansowana technologia tłoków i zaworów
- Separator oleju i gazu zapobiega kawitacji
- VOD (Volume Optimized Damping) posiada specjalny tłok, dzięki któremu objętość tłumienia jest zwiększona
- VOD zmniejsza dno amortyzatora przy pełnej kompresji lub na nierównym terenie
- Syntetyczny olej Red Line o wskaźniku wysokiej lepkości 519 zapewniają stałą wydajność we wszystkich temperaturach
- Syntetyczna formuła zawiera również specjalne środki smarne, zapewniające doskonałą stabilność termiczną
- Amortyzatory pokryte powłoką, zwiększającą odporność na korozję
- Produkowane w zakładach TeraFlex Falcon Shocks Division

W zestawie:

- (2) Osłony amortyzatora tył
- (4) Amortyzator Falcon 3.3 Adjust Fast Piggyback Lift 2-4,5"
- Niezbędne elementy montażu

Uwagi:

- Pasuje **tylko** do modeli z silnikiem diesla
- Konfiguracja odbojów różni się w zależności od wymiarów amortyzatora, rozmiaru opon czy poszerzeń
- Może wymagać montażu zestawu przedłużeń odbojów TeraFlex 2" TX1959500 oraz/lub zestawu podkładek pod odboje TeraFlex 0,5" TX1959300 (**sprzedawane oddzielnie**)