

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/zestaw-zawieszenia-coil-over-leduc-series-lift-35-6-jeep-wrangler-jl-p-17190.html>



Zestaw zawieszenia Coil-over LeDuc Series Lift 3.5-6" Jeep Wrangler JL

Cena	34 451,00 zł
Numer katalogowy	SKYJL36SLSK-SX
Producent	SkyJacker

Opis produktu

Przez ponad 40 lat firma **Skyjacker** udowadniała, że innowacyjne podejście do tematu zawiesznień nie jest jej obce. Dzięki temu w chwili obecnej są w stanie oferować tylko najlepsze rozwiązania dostępne na rynku offroadowym. Zestaw wykorzystuje amortyzatory firmy **FOX**, które mają przewagę nad konkurencją dzięki użyciu zaawansowanej technologii.

Firma FOX jest niekwestionowanym liderem produkcji wysokiej klasy amortyzatorów i systemów zawieszania dla samochodów terenowych, skuterów śnieżnych, rowerów górskich, motocykli, ATV i ciężarówek. Pojazdy wyposażone w zawieszania **FOX** regularnie osiągają najlepsze wyniki w różnych konkurencjach na całym świecie.

Zestaw zawiera:

- Przednie amortyzatory coil-over FOX
- Przednie mocowania amortyzatorów
- Przednie dolne wahacze
- Podkładki pod przednie odboje
- Przednie przedłużone końcówki drążka
- Przedłużenie przednich przewodów hamulcowych
- Przedni regulowany drążek Panharda
- Tylne amortyzatory coil-over FOX
- Tylne mocowania amortyzatorów
- Tylne dolne wahacze
- Podkładki pod tylne odboje
- Tylne przedłużone końcówki drążka
- Przedłużenie tylnych przewodów hamulcowych
- Mocowanie tylnego drążka Panharda

Specyfikacja amortyzatorów Coil-over:

- **Budowa:** Jednoczęściowy, bezszwowy tłok
- **Wykończenie:** Ocynkowane powierzchnia dla zwiększonej wytrzymałości
- **Komponenty:** Anodowane aluminium 6061-T6 odporne na korozję

-
- **Tłok:** Wykonany z odpornego aluminium 7075
 - **Zawory:** Regulowane
 - **Przewód:** Wielokrotnego użytku złącza ORB O-ring zapewnia doskonałą szczelność
 - **Dual Speed Compression:** Pozwala na zmianę charakterystyki pracy amortyzatora dla wolnych i szybkich drgań.
 - **Uszczelki:** System redundantnego uszczelnienia Viton® odporny na wysokie temperatury z uszczelką główną, uszczelką zgarniającą i uszczelką zgarniacza
 - **Olej:** Zaawansowany olej JM92 dla zapewnienia wysokiej wydajności w każdej temperaturze
 - **Wał:** Wykonany z twardej, chromowanej stali nierdzewnej
 - **Łożysko:** Sferyczne, pokryte PFTE, obrobione cieplnie ze stali stopowej

Wersja 2 drzwiowa:

- Wymagane użycie dłuższego wału
- Wymagany backspacing koła to 4,5" lub mniejszy

Wersja 4 drzwiowa:

- Rekomendowane użycie dłuższego tylnego wału
- Wymagany backspacing koła to 4,5" lub mniejszy